

BIGBALER HIGH DENSITY

MODELO 1270 PLUS ESTÁNDAR



HASTA 22% MÁS DENSIDAD

Cámara de enfardado de 4 m para fardos más densos y uniformes.



CAJA DE CAMBIOS INTERMEDIA

Caja de engranajes SmartShift™ que incluye tecnología de arranque de dos velocidades.



MAPAS EN TIEMPO REAL

FieldOps™ centraliza y analiza en tiempo real los datos de campo y enfardado para una gestión más eficiente.



RECOLECTOR DE 2,35 M

Sistema CropCutter™ con rotor de 29 cuchillas de alta capacidad.



MÁXIMA DURABILIDAD

Estructura reforzada, lubricación automática y mantenimiento simplificado.



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BIGBALER 1270 PLUS ESTÁNDAR

MODELO	NEW HOLLAND BIGBALER 1270 PLUS ESTÁNDAR
DIMENSIONES DE LA PACA	
Longitud mínima / máxima (cm)	120 / 70
Anchura / altura (cm) (Dimensiones de la paca)	100 / 260
REQUISITOS DEL TRACTOR	
Potencia mínima de la TdF (kW/CV)	90/122
Velocidad de la TdF (rpm)	1000
Distribuidores hidráulicos	2
TRANSMISIÓN PRINCIPAL	
Caja de engranajes	Caja de engranajes de triple reducción integrada en baño de aceite
Protección	Tornillo de fusible, embrague de rueda libre y embrague de seguridad
PICK-UP MAXISWEEP™	
Anchura (DIN 11220) (m) (Anchura Pick-up MaxiSweep™ (DIN 11220) (m)	2,23
Rodillo deflector	Estándar
Sinfin de alimentación auxiliar	Estándar
Diámetro de las púas (mm)	5,5
Flotación	Muelle ajustable
Ruedas giratorias del pick-up	Opcional
Protección del embrague de seguridad del pick-up	Estándar
Ruedas del pick-up (15 X 6.00-6.4 lonas)	2
SISTEMA CROPCUTTER™	
Sistema CropCutter™	-
Opciones de cuchillas	-
Distancia de cuchillas (mm)	-
Extracción de cuchillas	-
Activación de cuchillas, dentro - fuera	-
Protección de cuchillas	-
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	
Alimentador	3 horquillas de empaçado 9 púas simples
Protección del alimentador	Embrague de seguridad
Sistema de llenado	Tipo horquilla con 6 púas
Protección de la horquilla de llenado	Tornillo fusible
Cámara de precompresión, volumen (m³)	0,3
Sistema SmartFill™	Estándar
PISTÓN	
Velocidad (carreras/min)	48
Longitud de carrera (mm)	710
SISTEMA DE ATADO	
Tipo (Sistema de atado)	Doble nudo
Tipo de cuerda	Plást. 110-150 m/kg
Número de atadores	6
Tipo de ventilador de los atadores	Eléctrico
N.º de ventiladores de los atadores	3
Alarma de función de los atadores	Monitor IntelliView™ y visual
Lubricación de los atadores	Engrase
Capacidad de rollos de cuerda	32
SISTEMA DE DENSIDAD DE LA PACA	
Control proporcional de 3 vías	Controlado desde el monitor IntelliView™
SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO	
Listo para conexión ISO 11783	Estándar
Monitor IntelliView™ IV	Estándar
Sistema IntelliCruise™	Opcional
Registro de datos GPS	Opcional
LUCES	
Luces de carretera	Estándar
Juego de luces I	1 Luz de servicio en el atador lado izquierdo, 1 luz portátil, 2 luces de trabajo en la parte trasera de la máquina.
Juego de luces II	1 luz de servicio en el atador del lado derecho, 2 luces en el atador + 1 luz en las agujas, 2 luces led del pick-up.
EJES	
Sencillo (tamaño de los neumáticos)	600/55X22.5 o 710/40X22.5
Eje en tandem (tamaño de los neumáticos)	520/50x17
Eje en tandem con sistema Auto-Steer (tamaño de los neumáticos)	520/50x17
Eje en tandem de rueda grande con sistema Auto-Steer (tamaño de los neumáticos)	560/45 R22.5 o 620/50 R22.5**
FRENOS	
Hidráulicos	Opcional
Neumáticos	Opcional
VELOCIDADES MÁXIMAS DE DESPLAZAMIENTO	
Eje sencillo y en tandem / Eje en tandem de rueda grande (km/h)	40 / 60
DIMENSIONES DE LA EMPACADORA	
Longitud rampa cerrada (una sola pieza) (mm)	8259
Ancho (eje sencillo neumáticos 600/55X22.5) (mm)	2948
Ancho (eje sencillo neumáticos 710/40 R22.5) (mm)	2984
Ancho (eje en tandem neumáticos 520/50X17) (mm)	2782
Ancho (eje en tandem de rueda grande neumáticos 620/50 R22.5) (mm)	2946
Altura (eje sencillo y en tandem) (mm)	3133
EQUIPAMIENTO	
Equipamiento de serie	Rodillo deflector, sistema SmartFill™, sistema de engrase centralizado, sistema estándar Bale-Eject, rampa de rodillos con plegado hidráulico, luces de trabajo.
Equipamiento opcional	Paquete Comfort Pack, engrase automático, sistema Partial Bale-Eject™, luces de servicio, sistema de control por cámara, sistema ActiveWeigh™, sistema de medición de la humedad, juego de cuchillas endurecidas, opción de rotor endurecido, sistema de control electrónico de la longitud de la paca, conservante líquido CropSaver, parachoques trasero.