

# LÍNEA CR

## MODELO CR 5.85



### DOBLE ROTOR

Alto rendimiento en el sistema de rastro, separación y limpieza, Entregando la mejor calidad de grano del mercado. El rotor doble es Una exclusiva de New Holland.



### CABINA

Comodidad para el operador. La cabina exclusiva con 3,11 m3 de volumen interior y 5,8 m2 de La superficie acristalada garantiza la máxima visibilidad y operatividad de la máquina.



### INTELLICRUISE

Rendimiento + productividad = eficiencia. IntelliCruise™ controla la velocidad del avance de la máquina para poder trabajar. Siempre a máxima capacidad. Acuerdo La alta calidad del grano y las bajas tarifas de pérdida ya reconocida por el cliente.



### MESA AUTONIVELANTE

El mismo rendimiento que el plan en condiciones de pendiente adversas. La mesa. La autonivelación compensa la pendiente del terreno hasta en un 15%, aumentando la eficiencia de su cosecha y reducción de pérdidas.



PRODUCTO ARGENTINO



**NEW HOLLAND**

EN TODO MOMENTO



[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **LÍNEA CR**

| MODELO                                                          | CR 5.85                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | MOTOR                                                            |
| Modelo                                                          | FPT NEF 6 - 6,7L                                                 |
| Potencia Nominal                                                | 272 cv / 200 kW                                                  |
| Potencia Máxima                                                 | 319 cv / 235 kW                                                  |
| Tanque de combustible                                           | 600L                                                             |
| TRANSMISIÓN, FRENO Y EJE TRASERO                                |                                                                  |
| Transmisión                                                     | Eje delantero estándar 4 velocidades                             |
| Freno                                                           | Disco hidráulico de doble abrazadera                             |
| Eje trasero                                                     | Fijo/Ajustable (Opcional)                                        |
| Tracción auxiliar 4WD                                           | Opcional                                                         |
| Bloqueo diferencial                                             | Opcional                                                         |
| ELEVADOR DE PAJA                                                |                                                                  |
| Detector de piedras electrónico - ASP                           | Estándar                                                         |
| Ajuste de máscara frontal                                       | Manual                                                           |
| Transmisión de alimentador variable                             | Fijo/variable                                                    |
| DOBLE ROTOR                                                     |                                                                  |
| Diámetro del rotor                                              | 17"                                                              |
| Longitud                                                        | 2,638 m                                                          |
| Área Total de Trilla y Separación                               | 2,3 m²                                                           |
| Paletas ajustables remotamente                                  | Manual                                                           |
| SISTEMA DE LIMPIEZA                                             |                                                                  |
| Área del tamiz bajo la acción del viento                        | 5,4 m²                                                           |
| Apertura Remota de Precibias y Cribas                           | Opcional                                                         |
| Opti-Fan™ - Ventilador variable según relieve                   | Estándar                                                         |
| Mesa autonivelante                                              | Estándar                                                         |
| Retrail                                                         | Independiente con trilla y retorno a bandeja                     |
| GESTIÓN DE RESIDUOS                                             |                                                                  |
| Helicóptero                                                     | Integrado                                                        |
| Distribuidor de paja                                            | Discos hidráulicos                                               |
| GRANELERO                                                       |                                                                  |
| Capacidad - Litros                                              | 9.000 L                                                          |
| Capacidad - Bolsas (*1 L = 0,773 Kg de Soja)                    | 116                                                              |
| Capacidad - Kilos (*1 L = 0,773 Kg de Soja)                     | 6.957 kg                                                         |
| SISTEMA DE DESCARGA                                             |                                                                  |
| Tasa de descarga                                                | 126L/s                                                           |
| Longitud del tubo de descarga + extensión                       | 5,5 m + 0,9 m extensión                                          |
| PLATAFORMAS                                                     |                                                                  |
| Plataforma Superflex                                            | 25/30 pies                                                       |
| Plataforma Draper                                               | -                                                                |
| AGRICULTURA DIGITAL                                             |                                                                  |
| Monitor de cosecha: humedad y productividad                     | Opcional                                                         |
| Predisposición al piloto automático                             | Estándar                                                         |
| IntelliSteer™ - Sistema de piloto automático/autoguía           | Opcional                                                         |
| IntelliCruise™ - Sistema automático de velocidad/desplazamiento | Opcional                                                         |
| ACS - Ajustes de cultura automáticos                            | Estándar                                                         |
| New Holland FieldOps™ - La gestión de cultivos en tus manos     | Estándar                                                         |
| Telemetría - Datos móviles/WiFi                                 | Telemetría incluida (válida durante toda la vida útil del módem) |
| CABINA                                                          |                                                                  |
| Volumen interno de la cabina                                    | 3,11 m³                                                          |
| Área de vidrio                                                  | 5,8 m²                                                           |
| Caja refrigerada                                                | Opcional                                                         |
| Monitor Intelliview™ IV                                         | 1 monitor                                                        |
| Luces de operación                                              | Halógenos / HID (Opcional)                                       |
| Asiento del operador                                            | Suspensión neumática / Cuero (opcional)                          |
| Aire acondicionado                                              | Estándar                                                         |
| LLANTAS                                                         |                                                                  |
| Ruedas delanteras                                               | 18.4-38 / 20.8-38 (opc) / 520/85R38 (opc)                        |
| Ruedas Traseras                                                 | 18.4x26 / 600/65R28 (opc)                                        |
| DIMENSIONES                                                     |                                                                  |
| Ancho con una sola rueda                                        | 3,80 m                                                           |
| Ancho con doble rueda                                           | 4,36 m                                                           |
| Ancho de transporte (sin juego de ruedas instalado)             | 3,20 m                                                           |
| Longitud de la máquina                                          | 7,80 m                                                           |
| Longitud con tubo de descarga (sin extensión)                   | 9,10 m                                                           |
| Longitud con tubo de descarga (con extensión)                   | 10 m                                                             |
| Altura                                                          | 4 m                                                              |
| Peso                                                            | 14.761 kg                                                        |

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Mayo 2026.

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina  
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º  
Vicente López - Buenos Aires - Argentina