

CR11

CNH | CAPITAL

COSECHADORA TWIN ROTOR®: EL NUEVO NIVEL DE EXCELENCIA EN LA COSECHA.



MAYOR PRODUCTIVIDAD

Los dos nuevos rotores de 24 pulgadas se encuentran en un chasis más ancho y largo. Los rotores están sincronizados con el sistema DFR para garantizar un alto rendimiento, incluso en las condiciones de cosecha más difíciles.



DISEÑADA DESDE CERO PARA REDUCIR EL COSTO TOTAL DE COSECHA

La CR11 fue diseñada pensando en su tiempo y rentabilidad. Con capacidad superior y características innovadoras, además de un cuidado óptimo de los granos.



MÁXIMA ECONOMÍA DE GRANO

El sistema de doble limpieza TwinClean™, líder en la industria, está completamente automatizado y controla la distribución del grano en la bandeja y el tamiz, reduciendo las pérdidas. Combinado con nuestra probada tecnología Twin Rotor® y el sistema de automatización IntelliSense™, el CR11 está preparado para mantener la reputación de la línea CR en cuanto a calidad de grano, máximo rendimiento y mínimas pérdidas.



GESTIÓN DE RESIDUOS PREMIUM

La nueva picadora y las nuevas esparcidoras ofrecen la mejor calidad de corte y una distribución uniforme de los residuos para anchos de corte de hasta 18,6 metros. El sistema de radar IntelliSpread™ automatiza el control de esparcimiento para garantizar una cobertura completa y uniforme, independientemente de los efectos del viento, el tipo de cultivo o las condiciones de humedad.



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

MODELO	CR11
MOTOR	
Motor	FTP Cursor 16 - Tier 0
Potencia Nominal (Granos Gruesos)	666 cv / 490 kW
Potencia Nominal (Granos Finos)	710 cv / 522 kW
Potencia Máxima	775 cv / 570 kW
Velocidad de trabajo	1.900 RPM
Tanque de combustible (L)	1.500
Cilindrada (L)	15,9
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN	
IntelliCruise™ - Control automático de velocidad	Estándar y de por vida
IntelliSense™ - Automatización inteligente del sistema de trilla y limpieza.	Estándar y de por vida
Predicción de la pendiente del relieve	Estándar y de por vida
IntelliSteer™ - Piloto automático	PLM3 - Precisión de 2,5 cm con suscripción de 3 años incluida
IntelliField™ - Transferencia de datos entre máquinas	Estándar y de por vida
IntelliTurn™ - Giro automático en cabeceras	Estándar y de por vida
RowGuidance - Guiado por plantas de maíz	Estándar y de por vida (Para plataforma de maíz con sensor compatible)
TRANSMISIÓN	
Transmisión	2 velocidades (Trabajo y Transporte)
Eje trasero con tracción auxiliar PRA (4WD)	Eje trasero de doble pivote: 4 puntos de articulación para soportar neumáticos de dirección más grandes sin comprometer el ángulo de giro
ALIMENTADOR	
Ancho del alimentador (cm)	170
Transmisión del alimentador: variable	Transmisión hidromecánica CVT: Transmisión de potencia a la barra de alimentación/corte y transmisión mediante correa 3HB al alimentador
Ajuste del ángulo de la máscara frontal	Ajustable hidráulicamente desde la cabina
Capacidad máxima de elevación (kg)	6800
DYNAMIC FEED ROLL™	
Sincronización entre DFR y doble rotor	Estándar
Diámetro del DFR (cm / pulgadas)	45/17"
Longitud (cm)	145
Trampa de piedras del DFR	Apertura remota desde la cabina
Inversor del DFR	Estándar
TECNOLOGÍA DE TRILLA Y SEPARACIÓN TWIN ROTOR™ PLUS	
Transmisión principal	Transmisión hidromecánica CVT (reversible) + caja de cambios de 3 velocidades
Diámetro del DFR (cm / pulgadas)	45 / 17"
Paletas ajustables remotamente - Control de flujo dinámico™	Estándar
Cóncavos de orugas seccionados / Rejillas de separación seccionadas	6 cóncavos (3 en cada rotor) / 12 rejillas de separación (6 en cada rotor)
Área de orugas (m²) / Área de separación (m²) / Área total de orugas y separación (m²)	1,32 m² / 4,77 m² / 6,09 m²
SISTEMA DE INVERSIÓN	
Doble rotor + DFR Alimentador Plataforma	Reversible
SISTEMA DE LIMPIEZA TWINCLEAN™	
TwinClean™ - Control automático de distribución de material en el sistema de limpieza	Nivelación del material en la zaranda superior mediante vibración cruzada, vinculada a la inclinación o indicación de IntelliSense™
Inclinación lateral	Hasta un 28%
Área de la bandeja (m²)	3,12
Área total de limpieza con viento (m²)	8,78
VENTILADOR	
Diámetro del ventilador	Salidas de flujo cruzado de 17" / 2 salidas con 20 aletas
Velocidad estándar (RPM)	300-1000 rpm
Opti-Fan™ - Ventilador de velocidad variable según el relieve	Estándar
SISTEMA DE RETRILLA	
Retrilla	Simple e independiente con retorno en la bandeja de granos / Pre zaranda
TANQUE DE GRANO	
Apertura automática del tanque de grano	Control remoto en la cabina
Capacidad del tanque de grano (*1 L = 0,773 kg de soja)	20 000 L / 15 460 kg
SISTEMA DE DESCARGA	
Velocidad de descarga (l/s)	210 (Doble descarga)
Boquilla pivotante	Estándar
Longitud del tubo de descarga	11,0 m con tubo plegable; hasta 61 pies de plataforma
GESTIÓN DE RESIDUOS: PICADOR MONTADO EN EL CAPOT TRASERO	
Número de cuchillas/contracuchillas	88 / 67
Velocidad de la picadora (RPM)	900 (baja) / 3600 (alta)
Engranaje del picador/ajuste de las contracuchillas del picador	Control remoto en la cabina
DESPARRAMADOR DE PAJA	
Tipo de desparramador	Impulsor de doble rotación invertida / 5 palas
IntelliSpread™ - Control inteligente por radar	Distribución inteligente según el ancho de corte y/o la dirección del viento
Velocidad del esparcidor	100 - 730 RPM
AGRICULTURA DIGITAL	
Monitor de cosecha, humedad y productividad	Estándar
New Holland FieldOps™ - Gestión agrícola al alcance de su mano	Estándar
Telemetría - Datos móviles/Wi-Fi	Telemetría incluida (válida durante toda la vida útil del módem sin suscripciones recurrentes)
PLATAFORMA	
Plataforma New Holland FD2 Draper	61 pies / 18,5 m
CABINA	
Volumen interno de la cabina	3,7 m³
Cooler Box	Estándar
Área vidriada	6,3 m²
Monitor IntelliView™ 12	2 monitores
Paquete LED PREMIUM	Estándar
Iluminación LED de largo alcance	Estándar
Asiento del operador	Asientos de cuero, suspensión neumática, masaje, apoyacabezas, ventilación activa, calefacción, ajuste neumático de altura y soporte lumbar, ajuste de peso, absorción de impactos ajustable, movimiento hacia adelante y hacia atrás.
Cámaras integradas en IntelliView™ 12	Cuatro: cámara trasera, tanque de granos, tubo de descarga y enganche de remolque
Aire acondicionado	Estándar
RUEDAS	
Neumáticos	Neumáticos delanteros 710/70 R42 dual y traseros 750/65 R26
DIMENSIONES	
Ancho (m)	5.51 (710/65R46 Dual)
Ancho en transporte (m)	3.60 (Sin ruedas) o 4.40 (Con ruedas/Sin neumáticos dobles)
Altura máxima en posición de transporte (m)	4.00
Altura máxima (con el depósito de grano abierto y sin lona) (m)	5.07
Largo (m)	11.60
Distancia entre ejes (m)	4.19
Peso (kg) (El peso dependerá de la configuración final)	25.748