

LÍNEA CR

CR6 / CR7 / CR7+ / CR8 / CR9 / CR10

CNH | CAPITAL



MÁS HECTÁREAS COSECHADAS POR JORNADA

La línea CR entrega bajas pérdidas de grano y alta calidad.

- Motor FPT, potencia, tanque de combustible 1.350 litros
- Rotor axial de gran capacidad 2,64 m. de largo
- Gran área de limpieza 6,5 m2
- Tolva de gran capacidad 14.500 litros



MÁXIMO RENDIMIENTO Y BAJAS PÉRDIDAS

La eficiencia operativa está en la máquina y también en la palma de tu mano.

- Gran área de separación.
- Rotor doble con múltiples configuraciones de trilla y separación.
- Vanes en el rotor ajustables.
- Opti-Fan™ con ventilador que compensa la pendiente.
- Retrilla con doble fondo independiente para retorno a la bandeja
- IntelliSense™ e IntelliCruise™ ajustan automáticamente las condiciones de la cosecha.
 - Sensores de carga en las Zarandas patentadas.
 - Vanes del rotor ajustables con IntelliSense™.
 - Cámara de granos GrainCam™.
 - Inteligencia Artificial.



CONTROL, ANÁLISIS, TOMA DE DECISIONES

- FieldOps™ y Telemetría: la gestión de la cosecha y el rendimiento del campo donde estés.
- Históricos anuales para la toma de decisiones en el portal FieldOps.
- Comparativo de rendimientos de acuerdo a las distintas actualizaciones.
- Gestión de flota y datos agronómicos. Ayuda al control de la cosecha y la gestión logística de los granos.



CONFORT Y USO INTUITIVO

Todo en la máquina fue pensado para largos días de trabajo.

- Cabina con mayor área interna y mejor visibilidad;
- Asiento Deluxe del operador con suspensión neumática, incluye sistema climatizador y masajeador.
- Controles ajustables y ergonómicos.
- Nuevo sistema de iluminación LED para jornadas nocturnas.

 **NEW HOLLAND**
EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COSECHADORAS CR IntelliSense™

	CR6	CR7	CR7+ ARROZ MOTOR	CR7+	CR8	CR9 IntelliSense™	CR10 IntelliSense™	
Modelo	FPT Tier 3 Cursor 9		FPT Tier 3 Cursor 11		FPT Tier 3 Cursor 13		FPT Tier 3 Cursor 16	
Potencia Nominal	326 cv / 240 kW	378 cv / 278 kW	435 cv / 320 kW	435 cv / 320 kW	503 cv / 370 kW	558 cv / 410 kW	639 cv / 470 kW	
Potencia Máxima	387 cv / 285 kW	442 cv / 325 kW	503 cv / 370 kW	503 cv / 370 kW	571 cv / 430 kW	634 cv / 466 kW	700 cv / 515 kW	
Tanque de Combustible (L)	800				1.350			
AUTOMATIZACIONES								
IntelliCruise™ - Control Automático de Velocidad				Estándar				
IntelliSense™ - Automatización Inteligente del Sistema de Trilla y Limpieza	Opcional		Estándar					
IntelliSteer™ - Piloto Automático - PLM3 (3YRS)				Estándar				
IntelliField™ - Transferencia de Datos entre Máquinas				Estándar				
IntelliTurn™ - Giro Automático en Cabeceira				Estándar				
RowGuidance - Orientación por las Plantas de Maiz (Para Cabezal compatible)				Estándar				
TRANSMISIÓN, FRENO Y EJE TRASERO								
Transmisión y Freno	Variable de 2 velocidades / Disco Húmedo hidráulico							
Eje Trasero Ajustable				Estándar				
Tracción Auxiliar 4WD	Opcional		STD	Opcional	Estándar			
ALIMENTADOR DE PAJAS								
ASP - Protección Automática de Piedras	Estándar	N/A	Opcional	N/A				
DFR - Dynamic Feed Roll™	N/A				Estándar			
Ajuste Remoto de la Máscara Frontal	N/A	Estándar				N/A		
Transmisión del Alimentador	Fija					Variable		
DOBLE ROTOR								
Diámetro de los Rotores (pulgadas)	17"					22"		
Longitud (m)			2,638					
Área total de trilla y separación (m²)	2,3					2,9		
Vanes Ajustables Remotos - Dynamic Flow Control™	Opcional							
SISTEMA DE LIMPEZA								
Área Bandeja de Grano (m²)	2,3					2,7		
Área de Zarandas (m²)	5,4					6,5		
Sensores de Carga de las Zarandas	Opcional					Estándar		
Mesa Autonivelante				STD				
Retrilha	Simple lado izquierdo					Doble		
MANEJO DE RESÍDUO								
Picador	Integrado		Sin picador		Montado con rodillo direccionador			
Desparramador de Granza			Discos dobles		Desparramador integrado			
Opti-Spread™ - Desparramador de Granza	N/A		N/A	N/A	Estándar			
TOLVA DE GRANOS								
Capacidad (L)	10.700	12.500			14.500			
SISTEMA DE DESCARGA								
Tasa de Descarga (L/s)	Simple	126			142	N/A		
	Doble	N/A			159	159		
Accionamiento de Descarga	Simple	STD			Estándar Doble	Estándar Doble		
	Doble	Estándar			Doble	Estándar		
Longitud del Tubo (m)	Simple	5,5			5,8	5,8 (Estándar)	N/A	
	Doble	N/A			8,3 (Opcional)	8,3		
Extensión del Tubo de Descarga (Opcional) (m)	0,9	1,3			2,2			
Punta Pivotante				STD				
AGRICULTURA DE PRECISIÓN								
Monitor de Cosecha - Humedad y Productividad				STD				
New Holland FieldOps™ - Gestión Agrícola desde tu Mano				STD				
Telemetría - Datos móviles/WiFi				Incluida de por vida (sin suscripción)				
CABINA								
Volumen Interior (m³)				3,7				
Área de vidrio (m²)				6,3				
Caja Refrigerada				Estándar				
Monitor	1 monitor	N/A	N/A					
IntelliView™ 12	2 Monitores	Estándar	Estándar					
Faros LED en la Cabina				Estándar				
Asiento del Operator	Reposacabezas, ventilación activa, ajustes neumáticos de altura y lumbar, ajuste de peso, calefacción, absorción de impactos ajustable, movimiento hacia adelante y hacia atrás.		Deluxe estándar					
	Deluxe estándar							
Cámaras	1 Cámara	Estándar	N/A					
	3 Cámaras	N/A	Estándar					
NEUMÁTICOS								
Ruedas Delanteras	Estándar TW 520/85R42 157A8 R1W DUAL; Opcional TW900/60R32 176A8 R1	Estándar TW 620/70R42 166A8 R1W DUAL	520/85R42 R2	TW 620/70R42 166A8 R1W DUAL Estándar	620/70R42 CFO Dual			
Ruedas Traseras	600/65R28 - STD	600/65R28 - STD	28L-26 R2	SW 600/65R28 LI154 R1W Estándar	SW750/65 R26 166A8 R1W estándar			
DIMENSIONES								
Longitud (m)	7,8		8,4		8,6			
Altura (m)	4,0				4,1			
Peso (kg) (aprox. debido configuración)	16.736	17.965	19.020		19.380	20.915	21.015	

¡Información sujeta a modificaciones sin previo aviso!

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Junio 2026.

EN SU CONCESIONARIO:

AGRICULTURA DIGITAL NEW HOLLAND

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

