

Rotoenfardadora Roll Baler 125



ROLLOS DE 125 X 120 CM

Alta densidad, uniformidad y excelente estabilidad.



ANCHO RECOLECTOR DE 2,3 METROS

Flujo uniforme para maximizar la productividad.



MAYOR DENSIDAD

Alta densidad de rollo gracias al rotor de 20 cuchillas.



MAYOR DURABILIDAD

Cadenas reforzadas, rodamientos sellados y mantenimiento simplificado.



MAYOR PRODUCTIVIDAD

Suelo abatible y desembrague hidráulico para minimizar bloqueos.



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **ROTOENFARDADORA ROLL BALER 125**

MODELO		ROLL-BALER 125 COMBI
Tamaño de la paca		
Diámetro de la paca	(cm)	125 cm
Anchura de la paca	(cm)	120cm
PICK-UP		
Anchura (cm)		210
Número de púas / barras de púas		80/5
Deflector		Rodillo
Número de púas por hilera del pick-up		16
Protección		Embrague de seguridad
Elevador hidráulico del pick-up		Estándar
ALIMENTACIÓN		
Tipo	(mm)	Rotor 470 mm
Desactivación del alimentador		Hidráulico
Número de sínfines		2
SISTEMA CROPCUTTER™		
Número de cuchillas		20
Accionamiento del CropCutter™		Hidráulico
Protección de cuchillas		Por muelle individual
Inversor del rotor		Manivela manual
FORMACIÓN DE LA PACA		
Tipo		Sistema de rodillos perfilados
Número de rolete		18
Diámetro del rodillo	(mm)	200
ATADO		
Material de atado		Envoltura con red o película
Capacidad para rollos de repuesto		1 activo, 2 almacenados
ENCINTADORA PARA SILO		
Ancho de la película	(mm)	750
Número de brazos de encintado		2
Preestirado		70%, ajustable
Sistema hidráulico		De simple efecto
Dimensiones de la rotoempacadora		
Longitud, eyector de pacas incl.	(m)	5,90
Altura	(mm)	2,65
Anchura con las ruedas del pick-up	(m)	2,99
Peso (kg)		4500
NEUMÁTICOS		
Neumáticos		500/50R17
EJES		
Ejes		Tándem
EYECTOR DE PACAS		
Eyector de pacas		-
Kit de cuarto de vuelta		Opcional

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Junio 2026.

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina