

SEGADORA AUTOPROPULSADA

SPEEDROWER™ 200 PLUS



LAS SEGADORAS MÁS RÁPIDAS DEL MERCADO

Con hasta 32 km/h en el campo y 35 km/h en carretera, las velocidades de trabajo y transporte de la Speedrower PLUS son las más rápidas del mercado.



TOTAL COMODIDAD

La suspensión de la cabina Comfort Ride y la suspensión neumática del eje trasero Terraglide le brindan al operador la mayor comodidad, tanto en altas velocidades como en condiciones difíciles del campo.



AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Desde la guía automática IntelliSteer™ hasta la automatización del manejo y giro en cabeceras, las soluciones hacen más fácil y productivo tu trabajo.



PRODUCTIVIDAD SIN ESFUERZO

El nuevo sistema de tracción Sensidrive™ utiliza tecnología "drive by wire" para brindar un mejor manejo y una mayor precisión por medio de la guía automática IntelliSteer™.



NEW HOLLAND

EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS **SEGADORA AUTOPROPULSADA SPEEDROWER™ 200 PLUS**

MODELO		SPEEDROWER™ 200 PLUS
MOTOR		NEW HOLLAND 6-CILINDROS, TIER 3
Cilindrada	l	6.7
Potencia nominal del motor ISO - ECE r120	[hp (kw)]	190 (142) 2200 rpm
Rotación de la barra de limpieza de sistema de pre-limpiado		Estándar
Bomba de inyección de combustible		Electrónica de alta presión common rail
Baterías / alternador		2, 12-Volt 650cca / 150Amp
Capacidad de combustible	l	454
TRANSMISIÓN		
COMMANDGRIP™ velocidades personalizables y controladas		Estándar
Transmisión		Hidrostática SENSIDRIVE™
Mando final		Planetario doble reducción
Dirección		Hidrostática
Rango de velocidad con mando de dos velocidades	km/h	0 a 32 / 0 a 35,4
Modos de funcionamiento		En el campo/ transporte
Monitoreo de la presión del sistema hidrostático activo y Compensación automática		Estándar
UNIDAD DE CABEZAL		
Mando del cabezal		Hidráulico
Flotación del cabezal		flotación hidráulica independiente (el peso de flotación de cada lado Del cabezal, controlado independientemente desde la cabina)
Inversor de avance del cabezal		Estándar
Inclinación hidráulica del cabezal		
Estructura electro-hidráulica para utilización del cabezal sickle		
Estructura hidráulica para utilización del merger		
ESPACIO PARA EL OPERADOR / CABINA		
Cabina		De lujo, vidrios curvos tonalizados
Sistema de suspensión de cabina COMFORT RIDE™		Estándar
Filtración de la cabina		Dual: 1 filtro de aire externo y 1 filtro de recirculación en-cabina
Asiento para el instructor		Estándar
Asiento estándar		Asiento de tela de lujo, suspensión neumática con amortiguación de la marcha, ajuste lumbar, hacia adelante y atrás
AGRICULTURA DE PRECISIÓN		
Pantalla táctil a color INTELLIVIEW™ IV de 10,4 pulgadas		Estándar
Automatización intellicruise™		
Guía automática INTELLISTEER™ de fábrica completa nivel 1 (WAAS)		
DIMENSIONES CON NEUMÁTICOS 580/70 R26		
Longitud con cabezal	(mm)	7188 con durabine 416
Sin cabezal y brazos levantados	(mm)	5060
Altura	(mm)	3424
Distancia entre ejes	(mm)	3659
Ancho de la banda de rodadura delantera	(mm)	3932
Ancho de la banda de rodadura trasera (ajustable)	(mm)	2286-2667-3048

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Agosto 2025.

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina