

T7 FULL POWERSHIFT

CNH | CAPITAL

modelos T7.215 / T7.240 / T7.245 / T7.260

AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y TELEMETRÍA

Mayor productividad en las operaciones.

MOTOR FPT CON EPM (GESTIÓN ELECTRÓNICA DE POTENCIA EXTRA)

Mayor eficiencia y menor consumo.

CABINA CON MAYOR CONFORT DE LA CATEGORÍA

Suspensión Comfort Ride™ y nuevo conjunto de luces led. Más confort y visibilidad durante las operaciones.

ALTO FLUJO HIDRÁULICO (180 L/MIN)

Válvulas remotas con ajuste de flujo y mayor capacidad de levante hidráulico.

BARRA DE TRACCIÓN REFORZADA

Ideal para implementos de cualquier tipo de operación.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 18X6

Selecciona automáticamente la marcha ideal, de acuerdo con la carga de trabajo. Más uniformidad durante las operaciones, perfecto para cualquier operación.

PRODUCTO ARGENTINO

 **NEW HOLLAND**
EN TODO MOMENTO



www.newholland.com.ar

MODELO	T7.215	T7.240	T7.245	T7.260
Motor	FPT	FPT	FPT	FPT
Potencia máxima @ EPM CV	211	234	242	-
Potencia nominal @ 2200 RPM - ISO 14396 CV	191	197	213	234
Torque máximo nominal	840 Nm	860 Nm	866 Nm	965 Nm
Reserva de torque	37%	37%	30%	30%
Nº de cilindros /Cilindrada	6 / 6,728 cm³			
Sistema de inyección electrónica	Common Rail			
Tanque de combustible	405 L			
TRANSMISIÓN				
Tipo	Full Powershift Power Command™			
Nº de marchas - frente x atrás	18X6			
EJES				
Sistema Terralock™	Estándar			
Ángulo de la dirección	55º			
Freno de servicio	En baño de aceite/autoajustable			
Radio de giro	6,1 m			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Caudal en el control remoto	180 L/min			
Capacidad de levante a 610 mm de la rótula	7.200 kg			
Tipo de válvulas	Centro cerrado (sensor de carga)			
Cantidad de válvulas	4			
DIRECCIÓN				
Hidrostática	Hidrostática			
Circuito tipo	Independiente			
Bomba de engranaje @ 2.200 RPM	60 L/min			
SISTEMA ELÉCTRICO				
Alternador 14 V	150 A.h			
Control	176 A.h			
Capacidad para rodillos de repuesto	4.2 kw			
TOMA DE FUERZA				
Accionamiento	Electro-hidráulico			
Regímenes	540/1.000 rpm			
Ejes disponibles	13/8” 21 estrias - 13/8” 6 estrias			
Arranque modulado - TDF Soft Start	Estándar			
CABINA				
Cabina estándar lujo	Estándar			
Nivel de ruido	69 dBa			
Asiento neumático	Estándar			
Aire acondicionado	Estándar			
Lámpara LED	Estándar			
PESO				
Peso máximo permitido	7.718 kg			
Peso máximo permitido eje delantero	6.000 kg			
Peso máximo permitido eje trasero	9.500 kg			
Peso máximo admisible Lastre	10.500 kg	11.000 kg	12.000 kg	13.500 kg
DIMENSIONES				
Longitud total	5.017 mm			
Altura total	3.164 mm			
Ancho total	3.023 mm			
DISPONIBILIDAD DE NEUMÁTICOS				
Delantero / Trasero	600-65 R28 R1W / 520-85 R42 R1 Dual			
	600-65 R28 R1W / 710 / 70R38 R1W			
AGRICULTURA DE PRECISIÓN SISTEMA DE PILOTO AUTOMÁTICO				
Sistema de piloto automatico	Estándar			
New Holland IntelliSteer				
Monito Intelliview 10.4"				
Controlador Nav Controller III				
Antena receptora GPS				
Glonass NH392				
Isobus				

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido. Mayo 2026.

EN SU CONCESIONARIO:

New Holland Argentina
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º
Vicente López - Buenos Aires - Argentina